

Common Mode Choke Size 1678

- 采用紧凑均匀的绕线工艺，有效减低寄生电容，提高线间耐压等级
- 标称额定电压250Vac; 线间绝缘测试电压1500Vac
- 工作温度范围：-55 ~+125

- 电源线输入、输出共模噪声消减和浪涌抑制（250Vac）
- 电力电源装置的浪涌抑制和EMI滤波
- 浮地装置的滤波
- EMI对策用
- 特别适用于AC/DC转换，DC/AC逆变等线路的电磁干扰抑制

Dimensions: [mm]

Land Pattern: [mm]



Schematic:

Irms Derating Characteristics:

Construction:

Wire Type:

R_{max} (mΩ)	Vac	Vac	Core Material	Test Condition
15	1500	250	NiZn	10kHz/0.25V
26	1500	250	NiZn	10kHz/0.25V
40	1500	250	NiZn	10kHz/0.25V
80	1500	250	NiZn	10kHz/0.25V
45	1500	250	MnZn	10kHz/0.25V
140	1500	250	MnZn	10kHz/0.25V
220	1500	250	MnZn	10kHz/0.25V
350	1500	250	MnZn	10kHz/0.25V
1000	1500	250	MnZn	10kHz/0.25V
3000	1500	250	MnZn	10kHz/0.25V